





Caratteristiche tecniche:



- Corpo monoblocco in ghisa
- Braccio in acciaio con o senza arresto
- **REGOLAZIONI:**
Valvola di regolazione della velocità di chiusura

Dotazione:

- Viti di fissaggio
- Dima di montaggio

Finiture:

- Specificare sempre la finitura nell'ordine
- Finiture disponibili senza sovrapprezzo:
Color alluminio (fin. 97)
Color oro (fin. 98)

Tipologia	Descrizione	Forza chiusura	Largh. porta max	Peso porta max	Unitario Kg	Pezzi	ARTICOLO				
							Tipo	Dim. Mano	Fin.	Pers. Spec.	
	• Senza arresto	1	750	30	2,392	2	1	60130	01	0	98
		2	830	45	3,167	2	1	60140	02	0	98
		3	930	60	3,717	2	1	60150	03	0	98
		4	1030	80	4,900	2	1	60160	04	0	98
	• Con arresto sul braccio	1	750	30	2,480	2	1	60131	01	0	98
		2	830	45	3,205	2	1	60141	02	0	98
		3	930	60	3,705	2	1	60151	03	0	98
		4	1030	80	5,025	2	1	60161	04	0	98



Smart Plus 2

Caratteristiche tecniche:

- Braccetto in acciaio con arresto.
- Corpo monoblocco in lega di alluminio pressofuso
- Meccanismo a pignone e cremagliera in acciaio temprato per un funzionamento fluido ed efficiente
- Cover in ABS removibile

Regolazioni:

- Versione multiforza regolabile tramite posizionamento del corpo e della cerniera del braccio, forze 2 e 3 (forza ENn54), forza 3 (CE)
- Valvole di regolazione velocità di chiusura e colpo finale indipendenti.
- Velocità di chiusura da 180° a 15° agendo sull'apposita valvola (1).
- Regolazione della potenza del colpo finale da 15° a 0° agendo sull'apposita valvola (2).
- Regolazione posizione arresto fino a 130° (funzione non utilizzabile per porte tagliafuoco)

Dotazione:

- Viti di fissaggio
- Dima e istruzioni di montaggio


Finiture:

- Standard
 - Alluminio (fin. 97)
- Varianti finitura
 - Champagne (fin. 87)
 - Testa di moro (fin. 88)
 - Nero (fin. 44)
 - Nero opaco (fin. 90)
 - Bianco (fin. 45)

Normative:

- Marcatura CE in accordo al regolamento (UE) n. 305/2011

Tipologia	Descrizione	Forza chiusura	Largh. porta max	Peso porta max	Unitario	Pezzi	ARTICOLO							
							Tipo	Dim. Mano	Fin.	Pers.	Spec.			
		2÷4	850÷1100	40-80	1,800	1	1	C1416	03	0	97			



- MULTIFORZA
- Con arresto sul braccio



Caratteristiche tecniche:

- Braccetto regolabile in acciaio con arresto
- Corpo monoblocco in alluminio con cover a slitta

Regolazione:

- **Forza di chiusura:**
Versione multiforza regolabile tramite posizionamenti del corpo e posizionamenti della cerniera del braccio (modello C15)
Versione forza regolabile: regolazione tramite vite posizionata sul lato del corpo (modello C16 e C21)
- Valvole di regolazione velocità di chiusura e colpo finale frontale per un più facile accesso. Le valvole sono protette dalla cover per evitare regolazioni non autorizzate

- Velocità di chiusura regolabile da 180° a 15° agendo sull'apposita valvola (closing)

- Regolazione della potenza del colpo finale da 15° a 0° agendo sull'apposita valvola (latch)

- Backcheck (freno in apertura) regolabile che contribuisce a diminuire il rischio di danneggiamento della porta e dei muri circostanti.

- Regolazione posizione arresto fino a 130° (funzione non utilizzabile per porte tagliafuoco)

Dotazione:

- Viti di fissaggio
- Dima e istruzioni di montaggio

Finiture:


- **STANDARD:**
- Grigio (fin. 97)
- **VARIANTI FINITURA:**
- Nero (fin. 44)
- Bianco (fin. 45)
- Champagne (fin. 87)
- Testa di moro (fin. 88)
- Nero opaco (fin. 90)

Normative:

- Marcatura CE in accordo al regolamento (UE) n. 305/2011

Professional Plus 2

Tipologia	Descrizione	Forza chiusura	Largh. porta max	Peso porta max	Unitario		ARTICOLO				
					Kg	Pezzi	Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.



- MULTIFORZA
- Senza arresto

2÷4 850÷1100 40÷80 2,300 1 1 C1510 03 0 97





Caratteristiche tecniche:

- Braccio a slitta in acciaio con o senza arresto
- Funzionamento a camme.
- Valvole di regolazione con dispositivo termostatico.

Azionamento:

- Regolazione velocità di chiusura e colpo finale
- Freno in apertura
- Forza regolabile
- Backcheck freno in apertura

Dotazione:

- Viti
- Dime adesive


Finiture:

- **STANDARD:**
- Alluminio (fin. 97)
- **VARIANTI FINITURA:**
- Nero (fin. 44)
- Bianco (fin. 45)
- Champagne (fin. 87)
- Testa di moro (fin. 88)
- Nero opaco (fin. 90)


Normative:

- Marcatura CE in conformità alla norma EN 1154

D6 200

Tipologia	Descrizione	Forza chiusura	Largh. porta max	Peso porta max	Unitario	Pezzi	ARTICOLO						
							Tipo	Dim. Mano	Fin.	Pers.	Spec.		
	<ul style="list-style-type: none"> • Per porte con apertura interna (corpo chiudiporta installato sull'anta e braccio installato sul telaio) • Senza arresto 	2÷4	1100	80	2,300	1	1	D6200	03	0	97		

ACCESSORI CHIUDIORTA SERIE SMART PLUS 2 E PROFESSIONAL PLUS 2

Tipologia	Descrizione	Unitario	Pezzi	ARTICOLO					
				Tipo	Dim. Mano	Fin.	Pers.	Spec.	
	<ul style="list-style-type: none"> • Dispositivo per arresto chiudiporta con braccio a slitta per serie C2010 03 e C2011 03 	1	1	07210	01	0			